


Série MDC

Mini contact porte / fenêtre

Choix idéal pour protéger vos
portes et fenêtres



La série MDC est un capteur de porte miniature discret qui surveille l'ouverture / fermeture irrégulière des portes et des fenêtres. La série MDC est particulièrement petite, ce qui permet une installation extrêmement flexible et pratiquement invisible. La série MDC exploite la technologie de pointe F1 de Climax pour accélérer la vitesse de transmission du signal et offrir une plage de communication RF étendue et fiable, permettant aux utilisateurs de rester en contact, de garder le contrôle et de leur offrir une tranquillité d'esprit.

L'intégration de la série MDC dans un système de sécurité ou de domotique permettra aux utilisateurs de créer des scènes et de contrôler automatiquement les lumières et les appareils électroniques lorsque les portes ou les fenêtres s'ouvrent et se ferment. La série MDC comprend une batterie pré-insérée avec une consommation d'énergie minimale et transmet des signaux de supervision et de batterie faible pour vérifier l'intégrité du système.

- Design discret et fin
- Gamme de communication étendue et fiable
- Installation flexible sans fil

Le modèle MDC-3 a un boîtier légèrement plus grand pour contenir une batterie plus puissante pour augmenter la durée de vie de la batterie. De conception technologiquement avancée et mince, la série Mini porte / fenêtre de contact se distingue comme un dispositif largement applicable prêt à rendre les utilisateurs à domicile ou en entreprise plus sûrs et plus intelligents.

Fonctionnalités

- Surveille l'ouverture / la fermeture des portes et fenêtres
- Portée de communication très étendue et fiable
- Permet la création de scènes de systèmes de sécurité et de domotique pour allumer / éteindre les appareils en conséquence.
- Consommation électrique minimale
- Durée de vie prolongée de la batterie (MDC-3-F1 uniquement)
- Détection de batterie faible
- Design discret, petit et élégant
- Protection anti-sabotage pour empêcher un retrait non autorisé
- Monté sur des cadres de porte ou de fenêtre
- Les signaux de surveillance garantissent un bon fonctionnement
- Convient pour la sécurité résidentielle et commerciale
- EN50131 Grade 2, Classe II

Caractéristiques

MDC-1-F1

La fréquence	868 MHz / 433 MHz
Source d'énergie	3V, pile au lithium CR2032 x 1
Vie de la batterie	4 ans *
Température de fonctionnement	- 10 ° C à 45 ° C (14 ° F à 113 ° F)
humidité d'exploitation	Jusqu'à 85% sans condensation
Dimensions	51 mm x 26 mm x 7,35 mm(corps) 25 mm x 15 mm x 7,35 mm (aimant)
Poids	(10 g (corps); 7g (aimant)

* Remarque: l'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction des paramètres du produit, de l'environnement d'exploitation et de l'utilisation.

Série MDC

Caractéristiques

MDC-3-F1

La fréquence	868 MHz / 433 MHz
Source d'énergie	3V, pile au lithium CR2450 x1 8 ans *
Vie de la batterie	8 ans *
Température de fonctionnement	- 10 ° C à 45 ° C (14 ° F à 113 ° F)
humidité d'exploitation	sJusqu'à 85% sans condensation
Dimensions	58 mm x 28 mm x 10 mm (corps) 25 mm x 15 mm x 7,35 mm (aimant)
Poids	15 g (corps); 7g (aimant)

* Remarque: l'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction des paramètres du produit, du fonctionnement, de l'environnement et de l'utilisation.

MDC-3

La fréquence	868 MHz / 433 MHz
Source d'énergie	3V, pile au lithium CR2450 x1
Vie de la batterie	3,7 ans *
Température de fonctionnement	- 10 ° C à 45 ° C (14 ° F à 113 ° F)
humidité d'exploitation	Jusqu'à 85% sans condensation
Dimensions	58 mm x 28 mm x 10 mm (corps) 25 mm x 15 mm x 7,35 mm (aimant)
Poids	15 g (corps); 7g (aimant)

* Remarque: la durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des paramètres de l'appareil, de l'environnement d'exploitation et de l'activité d'utilisation.

Informations de commande

MDC-1-F1	Mini contact porte / fenêtre avec une gamme RF étendue, compatible avec les panneaux Climax F1
MDC-3-F1	Mini contact de porte / fenêtre avec une durée de vie prolongée de la batterie et une gamme RF étendue, compatible avec les panneaux Climax F1
MDC-3	Mini contact de porte / fenêtre, compatible avec les panneaux Climax



www.securefrancedistribution.com

Service Commercial - 06 30 65 83 09

service.clients@securefrancedistribution.com